AIR-POL® Sp. z o. o.

Czasza główna FLASH 180-330

Dane techniczne		FLASH 180 - 330	
Numer certyfikatu (zgodnie z normą ETSO C23d)		46.086.009a	
Typ czaszy		Prostokątna (hybrydowa)	
Powierzchnia czaszy [m² / ft²]		Min 16,72 – Max 30,66 m² Min 180 – Max 330 ft²	
Rozmiar czaszy [ft²]		180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 330 ft²	
Ilość komór		9	
Czas eksploatacji		wg stanu technicznego lub 20 lat	
Masa czaszy [kg / lbs]		Min 4,31 kg / 9,5 lbs Max 6,58 kg / 14,5 lbs	
Min/Max obciążenie [kg / lbs]	Rozmiar 180 ft² 200 ft² 220 ft² 240 ft² 260 ft² 280 ft² 300 ft² 330 ft²	Min [kg / lbs] 57 / 125,66 57 / 125,66 67 / 147,70 78 / 171,96 89 / 196,21 102 / 224,87 115 / 253,53 128 / 282,19	Max [kg / lbs] 100 / 220,46 109 / 240,30 120 / 264,55 136 / 299,82 154 / 339,51 159 / 350,53 163 / 359,35 168 / 370,37
Max ważność ułożenia		90 dni	
Max prędkość użycia spadochronu [km/h / KTS]		277,8 km/h / 150 KTS	

Czasza FLASH została wykonana jako konstrukcja hybrydowa (powłoka górna z „0”, przegrody i powłoka dolna z F111), przeznaczona do zastosowania jako czasza główna. Właściwości lotne pozwalają na jej użycie przez skoczków na każdym poziomie zaawansowania. Czasza doskonale sprawdzi się jako czasza szkolna.

W rozmiarach 280, 300 i 330, czasza może zostać wykonana jako czasza taktyczna, przeznaczona do zastosowania w zestawach militarnych przeznaczonych do wykonywania skoków z dużych wysokości z wyposażeniem bojowym.

Spadochron FLASH został wyprodukowany zgodnie z normą ETSO C23d i jest kompatybilny z systemami uprząż – pokrowiec, spełniającymi wymagania normy ETSO.