



AIR-POL[®] Sp. z o. o.

SYSTEM SPADOCHRONOWY FENIKS S

Dane techniczne	SYSTEM SPADOCHRONOWY FENIKS S
Numer certyfikatu (zgodnie z normą ETSO C23d)	64.086.003
Powierzchnia czaszy głównej [m ² / ft ²]	21,36 m ² / 230 ft ² 23,22 m ² / 250 ft ² 24,15 m ² / 260 ft ² 25,08 m ² / 270 ft ² 26,01 m ² / 280 ft ² 27,87 m ² / 300 ft ²
Powierzchnia czaszy zapasowej [m ² / ft ²]	21,18 m ² / 228 ft ² 21,83 m ² / 235 ft ² 23,04 m ² / 248 ft ² 23,22 m ² / 250 ft ² 24,61 m ² / 265 ft ² 25,08 m ² / 270 ft ² 26,75 m ² / 288 ft ² 29,94 m ² / 290 ft ² 27,87 m ² / 300 ft ²
Masa zestawu [kg / lbs]	~15,5 kg / ~33 lbs
Max obciążenie [kg / lbs]	181,4 kg / 400 lbs
Max prędkość użycia [km/h / KTS]	277,8 k/mh / 150 KTS
Systemy otwarcia	- miękki pilocik BOC, - uchwyt /pilocik sprężynowy, - lina desantowa.
Zabezpieczenie	- automat typu AAD/ - dedykowany CYPRES II, - system RSL.

System Feniks S, stanowiący, bazę wyjściową całej serii spadochronów Feniks dedykowany jest do prowadzenia treningu spadochronowego zarówno dla skoczków rozpoczynających szkolenie jak i do prowadzenia treningów doskonalących, pogłębiających umiejętności. Może być zarówno doskonałym zestawem do szkolenia na poziomie podstawowym, zestawem do uprawiania sportu spadochronowego, jak i specjalistycznego treningu. Przy odpowiednio dobranych rozmiarach czaszy głównej i zapasowej doskonale spełni swoją rolę, jako spadochron dla studentów jak i instruktorów AFF.

Pokrowiec został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić maksymalny komfort skoczkom pozostającym przez długi okres czasu w gotowości do skoku. Zastosowane rozwiązania techniczne czynią system doskonale przystosowanym do bezpiecznego poruszania się po pokładzie statku powietrznego (instruktorzy) bez narażania na przypadkowe otwarcie spadochronu.

Feniks dedykowany jest wszystkim prowadzącym szkolenie spadochronowe. System Feniks w układzie „plecy-plecy” posiada pokrowce (kontenery) na spadochron zapasowy i główny oraz zintegrowaną wraz z nimi uprząż dla pojedynczego skoczka.

